

# DDBox LCD

75" OUTDOOR  
Simple face

“ Simple ou double  
face LCD ”



Hauteur  
sous caisson



Format visible  
de l'écran



Simple face



Homologué  
normes techniques



le +GALVASTEEL :  
Le Design, la performance et la fiabilité  
de la technologie LCD Outdoor et Indoor

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Structure acier galvanisée soudée, châssis aluminium. Habillages avec peinture polyester

Face avant : Verre feuilleté, antichoc, extra clear et anti UV

Boîtier de commande regroupant les protections électriques et le matériel de commande

Ouverture avant de la porte assistée par vérins à gaz. Serrure de verrouillage

Télécommande infrarouge pour test de fonction de base

Accès WIFI pour pilotage en direct sans ouverture de panneau. Prise de main à distance par le réseau 4G

Durée de luminosité 50% : 50 000 heures. Luminosité 2500 cd/m<sup>2</sup>

IP 55 en position fermée. Température de fonctionnement -20° +40° (temp. ext.)

Angle de visibilité : Horizontal 178°, vertical 178°

Fonctions thermiques optimisées grâce à une double enveloppe. Système d'air forcé



# DDBox LCD 75"

## SCHÉMA TECHNIQUE

Version simple face

